



FAW TRUCKS

Bennes JH6
Version 8X4 & 6X4



Madauto



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	REF/ FAW JH6 6x4 BENNE
MARQUE/MODELE	FAW JH6 FD- CA3250P25K15TIYA80
VERSION	Porteur 6x4 - BENNE
MOTORISATION	
Type	Diesel 6 Cylindres en ligne Refroidissement par eau Injection directe
Cylindrée (L)	11
Puissance maxi (CV- Tr/mn)	420 - 1900
Couple maxi (Nm -Tr /mn)	1900/1200 - 1400
	Euro II
TRANSMISSION & FREINAGE	
Modèle	Fast 12JSDX220TA-B
Type	MT - 12 Rapports AV + 2AR
ABS	OUI
Frein de conduite	Système de freinage pneumatique à double circuit
Frein de stationnement	Frein de stockage à cylindre à ressort
Frein auxiliaire	Frein d'échappement
MANIABILITE	
Type	Boîtier de direction assistée à billes recyclées
Ratio	26.2
MASSES	
Poids Total Autorisé en Charges (Kg)	33 000
Poids à Vide (Kg)	11 180
Charge Utile (Kg)	21 820
Charge Essieu AV (Kg)	9 000
Charge Essieu AR (Kg)	24 000



DIMENSIONS	
Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	7 645 x 2 550 x 3 325
Empattement (mm)	3 900 + 1350
PERFORMANCE	
Vitesse Maxi. (Km/h)	84
Angle d'approche (°)	18
Pente Maxi. (°)	40
Garde au sol (mm)	314
Réservoir (L)	400

STRUCTURE	REF/ FAW JH6 6x4 BENNE
CABINE	
Catégorie	JH6/High Roof/Full floating
Nombre de places	1 + 1
Climatisation	OUI
Vitres	✓
CADRE	
Structure	Rails latéraux/à enroulement/rivetés
Section du rail principal (mm)	300 x 80 x (8+8+5)
Suspension	Ressort à lames
BENNE	
Dimensions : L x l x H (mm)	5 600 x 2 350 x 1 800
Volume (m3)	23
PNEUMATIQUES	
Dimensions	315/80 R22.5 – 20PR
Type	Tubeless



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	REF/ FAW JH6 8x4 BENNE
MARQUE/MODELE	FAW JH6 FD- CA33310P25K2L7T4YEA80
VERSION	Porteur 8x4 - BENNE
MOTORISATION	XICHA
Type	Diesel 6 Cylindres en ligne Refroidissement par eau Injection directe
Cylindrée (L)	11
Puissance maxi (CV- Tr/mn)	420 - 1900
Couple maxi (Nm -Tr /mn)	1900/1200 - 1400
	Euro II
TRANSMISSION & FREINAGE	
Modèle	FAST 12JSDX220TA-B
Type	Overdrive/Synchronizer/Twin countershaft 12 Rapports AV + 2 AR
ABS	OUI
Frein de conduite	Système de freinage pneumatique à double circuit
Frein de stationnement	Frein de stockage à cylindre à ressort
Frein auxiliaire	Frein d'échappement
MANIABILITE	
Type	Boîtier de direction assistée à billes recyclées
Ratio	26.2
MASSES	
Poids Total Autorisé en Charges (Kg)	35 000
Poids à Vide (Kg)	12 920
Charge Utile (Kg)	22 080
Charge Essieu AV (Kg)	15 400
Charge Essieu AR (Kg)	19 600



DIMENSIONS	
Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	9 545 x 2 550 x 3 325
Empattement (mm)	1 900 + 3 800 + 1 350
PERFORMANCE	
Vitesse Maxi. (Km/h)	80
Angle d'approche (°)	20
Pente Maxi. (°)	40
Garde au sol (mm)	425
Réservoir (L)	400

STRUCTURE	REF/ FAW JH6 8x4 BENNE
CABINE	
Catégorie	JH6/High Roof/Full floating
Nombre de places	1 + 2
Climatisation	OUI
Vitres	-
CADRE	
Structure	poutre latérale/rivetage à la presse
Section du rail principal (mm)	300 x 80 x (8+8+5)
Suspension	Ressort à lames
BENNE	
Dimensions : L x l x H (mm)	7 800 x 2 350 x 1 600
Volume (m3)	29
PNEUMATIQUES	
Dimensions	315/80 R22.5 – 20PR
DIVERS	
	Ressorst à lames 11/13 Prise de force Surpresseur d'embrayage WABCO