



FAW TRUCKS

Tracteurs JH6 4X2 & 6X4



Madauto



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	REF/ FAW JH6 T4x2
MARQUE/MODELE	FAW JH6 LHD- CA4180P26K2A80
VERSION	Tracteur 4x2 - HIGH ROOF
MOTORISATION	CA6DM2-42 ^E - XICHA
Type	Diesel 6 Cylindres en ligne Refroidissement par eau Injection directe
Cylindrée (L)	11
Puissance maxi (CV- Tr/mn)	420 - 1900
Couple maxi (Nm -Tr /mn)	1900/1200 - 1400
	Euro II
TRANSMISSION & FREINAGE	
Modèle	FAST C12JSDQXL200TA
Type	DSG/MT - 12 Rapports AV + 2AR
ABS	OUI
Frein de conduite	Système de freinage pneumatique à double circuit
Frein de stationnement	Frein de stockage manuel du cylindre à ressort de soupape
Frein auxiliaire	Frein moteur - Frein d'échappement
Essieu Arrière	Réducteur
MANIABILITE	
Modèle	TRW
Type	15 Mpa
Ratio	23.3
MASSES	
Poids Total Autorisé en Charges (Kg)	18 000
Poids à Vide (Kg)	6 900
Poids Total Roulant Autorisé (Kg)	45 000



Charge Essieu AV (Kg)	6 500
Charge Essieu AR (Kg)	11 500
DIMENSIONS	
Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	6 440 x 2 500 x 3 550
Empattement (mm)	3 900
PERFORMANCE	
Vitesse Maxi. (Km/h)	110
Angle d'approche (°)	17
Pente Maxi. (°)	40
Garde au sol (mm)	222
Réservoir (L)	600

STRUCTURE	REF/ FAW JH6 T4x2
CABINE	
Catégorie	JH6/High Roof/Double Couchette / LHD Suspension pneumatique à quatre points
Nombre de places	1 + 1
Climatisation	OUI
Vitres	Electriques
CADRE	
Structure	Rails latéraux/à enroulement/rivetés
Section du rail principal (mm)	300 x 80 (8+5)
Suspension	Ressort à lames (Avant : 10/ Arrière 9+6)
CHASSIS	
Sellette	JOST 2"
Rayon de Braquage : Avant (m)	7.5
Hauteur de la sellette d'attelage : Charge vide (mm)	1 305
PNEUMATIQUES	
Dimensions	315/80 R22.5 – 18PR
Type	Radial / Tubeless
DIVERS	
	Sièges ventilés – Batterie 150 AH



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	REF/ FAW JH6 T6x4
MARQUE/MODELE	FAW JH6 LHD- CA4250P25K2T1EA80
VERSION	Tracteur 6x4 - HIGH ROOF
MOTORISATION	CA6DM-42 - XICHA
Type	Diesel 6 Cylindres en ligne Refroidissement par eau Injection directe
Cylindrée (L)	11
Puissance maxi (CV- Tr/mn)	420 - 1900
Couple maxi (Nm -Tr /mn)	1900/1200 - 1400
	Euro II
TRANSMISSION & FREINAGE	
Modèle	FAST C12JSDQXL200T
Type	Overdrive/Synchronizer/Twin countershaft 12 Rapports AV + 2AR
ABS	OUI
Frein de conduite	Système de freinage pneumatique à double circuit
Frein de stationnement	Frein à ressort à stockage d'énergie
Frein auxiliaire	Frein moteur - Frein d'échappement
MANIABILITE	
Modèle	Direction assistée à recirculation de billes
Ratio	23
MASSES	
Poids Total Autorisé en Charges (Kg)	33 700
Poids à Vide (Kg)	8 805
Poids Total Roulant Autorisé (Kg)	-
Charge Essieu AV (Kg)	7 700
Charge Essieu AR (Kg)	26 000



DIMENSIONS	
Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	6 938 x 2 500 x 3 550
Empattement (mm)	3 300 + 1 350
PERFORMANCE	
Vitesse Maxi. (Km/h)	120
Angle d'approche (°)	20
Pente Maxi. (°)	10
Garde au sol (mm)	295
Réservoir (L)	450 + 450

STRUCTURE	REF/ FAW JH6 T6x4
CABINE	
Catégorie	JH6/High Roof/Extra cab
Nombre de places	1 + 2
Climatisation	OUI
Vitres	Electriques
CADRE	
Structure	poutre latérale/rivetage à la presse
Section du rail principal (mm)	300 x 80 (8+5)
Suspension	Ressort à lames
CHASSIS	
Sellette	JOIST 3.5"
Rayon de Braquage : Avant (m)	9
	-
Hauteur de la sellette d'attelage : Charge vide (mm)	1 305
PNEUMATIQUES	
Dimensions	315/80 R22.5 – 18PR
Type	-
DIVERS	
	Prise de force Ressorts à lames 10/11 Kit Hydraulique HYVA